

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kartograficzne opracowania pracy geodezyjnej		ZDK.KD.743.2016
Miejscowość		Dzierżoniów
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	020407_2
	nazwa	Powiat: dzierżoniowski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004
	nazwa	Dzierżoniów
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1995_18
	wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem opracowania		
Oznaczenie i informacje o skutecznościach gruntownych między innymi ze zagospodarowanie gruntów działalnościach w granicach projektowanej inwestycji		na badanej
Oznaczenie i symbol terytoru użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		na badanej
Data zakończenia mapy		10.08.2016
Arkusz mapy		1_2 _3

Kpg Grzegorz Zygmunt
ul. Pszenna 16a, 58-200 Dzierżoniów
tel. 606 284 284
MP DS-IBI nr DI - 0012/06 2003/0173

KIEROWNIK ROBÓTY
GEODETA UPRAWNIONY
Zenon Kwiatkowski
Dzierżoniów 2016

Data i podpis osoby sporządzającej mapę oraz numer jego uprawnień lub numer kwalifikacji zawodowej

Data i podpis osoby sprawdzającej mapę oraz numer jego uprawnień lub numer kwalifikacji zawodowej

Opracowanie jest zgodne z dokumentacją stanu przyrodniczego w zakresie przedmiotowego rozpatrywanych terenów, nie wymaga dodatkowych uzgodnień ze względu na ochronę środowiska.
Nazwa i numer ewidencyjny decyzji:
Data wydania decyzji:
Przyrodnik:

Wpłynęło dnia: 3 Października 2016 roku
Nr ewidencyjny: 1. Rok 2016 nr 54
Data sporządzenia: 03 października 2016
Podpis przyjmującego zgłoszenie: Z-ca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

OZNACZENIA

- Archiwi- nawierzchnia bitumiczna
- Ciąg pieszo i rowerowy – nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, barwionej
- Chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej, szarej,
- Zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, (barwionej na ciągu pieszo-rowerowym)
- Zjazdy – nawierzchnia bitumiczna
- Pobocze utwardzone kruszywem/stabilizatorem bitumicznym
- Istniejąca nawierzchnia z kostki do przebicia
- Zakaz ruchu i stanie
- Skarpy/linie rozu umocnione płytami betonowymi wielootworowymi
- Krawężnik betonowy 15x30cm , wystaje
- Krawężnik betonowy 15x30cm , obniżony / na wjazdach /
- Krawężnik betonowy 15x30cm , obniżony/ na przejściach komunikacyjnych/
- Ścek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej, szarej
- Opornik betonowy 12x25cm
- Obrzeże betonowe 8x30cm
- Wpust uliczny
- Przykanalik
- Bariera chodnikowa

ZGODA/UWAGI

ZGODA/UWAGI

ZGODA/UWAGI