

.....  
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo na odcinku  
od drogi wojewódzkiej 434 – Krajewice  
na długości 213,00 mb**

Lp.	Podst. wyceny	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość Netto PLN
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe -trasa dróg w terenie równinnym	km	0,213		
2	KNNR6 0102- 02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wykorzystaniem materiału na miejscu	m <sup>2</sup>	57,50		
3.	KNNR 6 1005-07	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową C 60B3ZM szybkorozpadowa istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy profilującej Krotność =0,6	m <sup>2</sup>	1203,45		
4.	KNNR 6 1005-07	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3ZM szybkorozpadowa warstwy profilującej przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1192,80		
5.	KNNR6 KNR AT- 04 0104-03	Analogia- geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej. Rodzaj siatki 100/100 surowiec zbrojący z włókna szklanego o wysokiej odporności temperaturowej wielkość oczek ok. 40 mmx 40mm. Funkcja wzmacniająca i przeciwspekaniowa. Siatkę wbudować na uprzednio wyrównanej nawierzchni bitumicznej, zgodnie z zaleceniami producenta skropić nawierzchnię odpowiednim lepiszczem. Siatkę rozłożyć na połączeniu istniejącej nawierzchni z poszerzeniem szerokości 1,0 m. Zabezpieczyć siatkę przed jej przemieszczeniem się przytwierdzając ją do nawierzchni wstrzeliwanymi gwoździami z metalowymi podkładkami	m <sup>2</sup>	426,00		
6	KNNR6 0108-05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-bitumiczną średnio 100 kg/m <sup>2</sup>	Mg	120,35		
7	KNNR6 0308-01	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1192,80		
8	KNNR6 0112-05	Analogi nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	426,00		
9	KNNR6 1108-01	Remont częściowy istniejącej nawierzchni bitumicznej uprzednio sfrezowanej mieszanką mineralno- bitumiczną AC11S dla KR3, gr. 4 cm	Mg	3,50		
<b>Razem wartość kosztorysowa netto</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa brutto</b>						

słownie .....

.....

.....dnia .....  
(miejscowość )

.....  
(pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy  
lub osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy